

## МОБИЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ



### **FDNF 44**

#### Оснащение:

- Устройство оттаивания горячим газом с электронным термостатом
- Автоматический регулятор влажности
- Таймер (стандартно)
- Насос для конденсата (опционально)
- Ёмкость для конденсата (стандартно)
- Фитинги для подсоединения дренажной трубы
- 4 поворотных колёсика

#### Основные характеристики:

- Трубчатый испаритель без оребрения
- Низкий уровень энергопотребления
- Оцинкованная прочная рама с порошковым покрытием
- Экологически чистый хладагент R410A

#### Область применения:

- Библиотеки, музеи
- Подвалы
- Прачечные
- Дома на побережьях и в горах
- Осушение новых домов
- Небольшие магазины
- Осушение во время строительных работ
- Сдача в аренду

#### Напряжение:

- 230/1/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FDNF 44
Среднее потребление энергии (при 20°C, 60% R.H.)		530 Вт
Макс. потребление энергии (при 35°C, 95% R.H.)		780 Вт
Макс. потребляемый ток (при 35°C, 95% R.H.) F.L.A.		4,0 А
Ток при замкнутом роторе L.R.A.		18,0 А
Производительность по воздуху		400 м3/ч
Уровень шума (на расст. 3м, своб. поле)		43 дБ (А)
Хладагент R410A		350 г
Стандартное управление оттаиванием		электронное
Устройство оттаивания горячим газом		термост./электр.
Объем бака для конденсата		9 кг
Фитинг для дренажной трубы		3/4"
Рабочий диапазон температур (стандартн. версия) - прикл.		7-35 °C
Рабочий диапазон температур (версия с оттаиванием горячим газом)		1-35 °C
Рабочий диапазон относ. влажности		35 - 99 %
Осушение (при 30°C - 80%)		36 л/24ч
Осушение (при 32°C- 90 %)		44 л/24ч
Вес с пустым баком		38 кг
Габариты ДхШхВ мм (без ручек)		350х370х720
Габариты, включая упаковку ДхШхВ мм		450х440х790

#### ОСУШЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЛАЖНОСТИ

Температура - влажность	Осушение	Температура - влажность	Осушение
10°C-60%	8 л/24ч	25°C-60%	17 л/24ч
10°C-80%	11.5 л/24ч	25°C-80%	25 л/24ч
15°C-60%	11 л/24ч	27°C-65%	19 л/24ч
15°C-80%	16 л/24ч	27°C-80%	26 л/24ч
20°C-60%	14 л/24ч	30°C-80%	36 л/24ч
20°C-80%	19 л/24ч	32°C-90%	44 л/24ч

