

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ



# Dehu-Clima 520 Split-Type

## Основные характеристики:

- Осушитель с двумя конденсаторами для независимого контроля температуры и влажности.
  Второй конденсатор устанавливается отдельно от осушителя
- Независимый контроль температуры и относительной влажности
- Дистанционный цифровой термостат и гигростат (опция)

#### Оснащение:

- 3-х скоростой вентилятор
- Устройство оттаивания горячим газом (опцияи с электронным термостатом
- Реле защиты от повышенного и низкого давления
- Выносной конденс. горизонтальный либо вертикальный
- Электронагреватель (опционально)

### Область применения:

- Магазины, промышленные помещения
- Агро-пищевые склады
- Холодильные камеры хранения (продукты питания)
- Фабрики по производству керамики и т.д.

#### Напряжение:

**400/3/50** 

Воздушный поток при различном давлении на выходе м3/ч							
Давление на выходе (Па)	0	25	50	75	100	125	150
Поток м3/ч внутр. блок	4400	4300	4000	4000	3800	3700	3600
Поток м3/ч наружн. блок	6500	-	-	-	-	-	-

ОСУШЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЛАЖНОСТИ												
Модель	10°C 60%	10°c 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
FD520DC	80 л/д	145 л/д	115 л/д	200 л/д	170 л/д	250 л/д	210 л/д	290 л/д	250 л/д	340 л/д	440 л/д	520 л/д

Технические характеристики					
Среднее потребление энергии (при 20°C-60% R.H.)	5800 BT				
Макс. потребл. энергии (при 35°C, 95% R.H.)	6500 Вт				
Макс. потребл. ток (при35°C, 95% R.H.)	16.0 A				
Ток при замкнутом роторе L.R.A.	75.0				
Уровень шума (на расст. 3м, своб. поле)	65 дБ (А)				
Хладагент <b>R407c</b>	4300 г				
тандартное управление оттаиванием	электронное				
Устройство оттаивания горячим газом (опция)	термост./электронн.				
Фитинг для дренажной трубы (наружная резьба)	3/4 "M				
Рабочий диапазон температур (стандартная версия)	7-35 °C				
Рабочий диапазон температур (версия с гор. газ)	0,5-35 °C				
Рабочий диапазон относ. влажности	44 - 99%				
Осушение (при 30°С - 80 %)	440 л/24ч				
Осушение (при32°С-90 %)	520 л/24ч				
Холодопроизводит-ть (при внутр. 15°C, наружн.30°C)	20кВт				
Bec	190 кг				
Габариты внутр. блока ДхШхВ см	118x90x91				
Габариты наружн. блока ДхШхВ см	120x98x100				
Уровень шума наружн. блока: (10 м, свободн. поле)	45 дБ (А)				
Габариты упаковки ДхШхВ см	120x98x100				

